



ATEX 3rd Party Certified  
CE 0081 II 1/3 D  
Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X  
c T3  
LCIE 15 ATEX 3061

Zone 20 (Dust) providing a very High Protection Level inside the Recovery Tank  
For the Safe Recovery of Combustible Dusts



IECEX 3rd Party Certified  
Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X  
IECEX LCIE 15.0048

This model can be used to Recover Combustible Dusts such as Dust Groups :

- IIIA Combustible Flyings (lints of cotton, wood chips, etc.)
- IIIB Non-Conductive Dusts (flour dust, grain dust, flour, sugar, starch, wood, plastic, carbonaceous dusts, coal, carbon black)
- IIIC Conductive Dusts (combustible metal dust, aluminum, magnesium, commercial alloys)



## Characteristics



Static Dissipating



HEPA - Included



High Efficiency



Stainless General



SD Accessories - Included



Dry Recovery



- HEPA フィルター：0.3 ミクロンの粒子に対して 99.995%の粒子捕集率（検査済み： IEST RP- CC001.3.H14 by MPPS method as per EN 1822）
- ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- 工業用長寿命バイパスモーター使用
- 吸引力表示灯内蔵
- 乾式回収専用
- ステンレス SUS430 構造（回収タンク）
- 回収物を安全で簡単に処理するための回収バッグ付き
- 移動に便利な静電気防止型 4 輪キャスター
- 全高 86cm のコンパクトサイズ

他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアゾール漏れの検査をしています。



回収バッグ



HEPA フィルター



標準付属ツールキット

機械仕様		
形式		C-7EX (4W)
パーツNo.		
乾式回収容量	L	35(タンク容量) 18.9(回収バッグ容量)
吸引力	kPa	23.2
エアフロー	m <sup>3</sup> /min	2.7
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	1.2
電流	A	9.1
消費電力	W	910
外形	cm	H86 × W43 × L43
フィルター清掃機構		無し
重量	kg	22

#### フィルター(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
212304B-HD	1	HEPA フィルター(H14)
215393-SD	1	メイン布フィルター 静電防止ガスケット付き

#### ポリライナー回収バックとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
212100S	1	導電性ポリライナー (40 リットル)
212994-SD	1	導電性素材の回収バッグ(3個入り)

#### ポリライナー回収バック(オプション)

パーツNo.	数量	仕様
212100S-5	1	導電性ポリライナー (40 リットル)5個パック

#### ツールとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
383440D-6	1	静電防止バキュームホース 38φ × 1.8m カフ付
383312A	1	丸ブラシ 径 38φ-7.5cm アルミパイプに帯電防止プラスチック製
381818	1	隙間ノズル 径 38φ-20cm アルミパイプに帯電防止ゴム製ノズル付き

#### ツールとアクセサリ(オプション)

パーツNo.	数量	仕様
381448A	1	床用ツール 30cm 帯電防止プラスチック製
381477	1	クロムメッキ鋼製延長パイプ 38φ-137cm(2本組)

**ご注意：この掃除機は爆発の危険性が常時存在しない領域 (Zone22) のみで使用可能です。**