



DUST IGNITION PROTECTED
CLASS II, DIVISION 2, GROUPS F & G

Certified for use in Zone 22 hazardous areas / dust group IIIC
(conductive dusts)



Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X
IECEX LCIE 15.0048

ESD FREE DESIGN

Tiger-Vac vacuum cleaners for hazardous locations are designed to prevent ignition hazards. We use metal parts or static dissipative powder coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)


Characteristics



Less than 10
ohms



Dry Recovery



Wet Mix - Water



HEPA - Included



High Efficiency



SS 304



Coalescing Filter
Element



Detachable Tank



- ・ IEC規格認証の掃除機（保護等級 Ex tc IIIC T200° Dc）
- ・ 湿潤液槽(水)の中に爆発の可能性のあるダストを回収し中和
- ・ ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- ・ 水分除去用フィルターエレメント（CFE）を装備
- ・ 電気駆動方式(AC100V・910w)
- ・ 乾式回収専用
- ・ ステンレス SUS304 構造（本体と回収タンク）
- ・ 回収物を安全で簡単に処理するための取外し式回収タンク
- ・ 移動に便利な静電気防止型 4 輪カートとバスケット
- ・ 静電気防止のツールキットが付属
- ・ ユニット内部の発生ガスを自動排気する排気弁を装備
- ・ 回収タンク内水面表示器装備
- ・ 静電気放電（ESD）を防止するために、金属部品または静電気散布塗装を使用しています。

他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアゾール漏れの検査をしています。

機械仕様		
形式		C-10EX (IT-63L) CFE HEPA
パーツNo.		113172A
液槽回収容量	kg/L	5/25
吸引力	kPa	23.2
エアフロー	m ³ /min	2.7
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	1.2
電流	A	9.1
消費電力	W	910
外形	cm	H170 × W61 × L84
騒音	dB	70
重量	Kg	79

HEPAフィルター：

HEPA フィルターは、空気が掃除機の中に入るとき、あるいは外に出るときにろ過するもので、少なくとも 99.97% のダスト、花粉、カビ、バクテリア、その他、空気中の 0.3 ミクロン以上の粒子を取り除くことができます。

CFE HEPA フィルター(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
215792A-HEPA	1	交換用 CFE(水分除去)フィルター HEPA グレード

シーブバスケット(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
218985	1	ステンレス製シーブ(籠)バスケット

ミストアレスターパック(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
218284	1	ミストアレスターパック ステンレスメッシュ付きアルミ製

ツールとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
381400B	1	静電防止カナフレックスバキュームホース 38φ × 3m カフ付き
381364A	1	ステンレス製延長パイプ(2 個組) カフ付き
381236	1	静電防止 床用ツール 45.7cm 幅 38φ
383461D	1	隙間ノズル 19cm ゴム製
381284D	1	T 字ノズル(虎の爪) ゴム製
381185DA	1	丸ブラシ アルミ製 12.5cm
219390	1	チューブ清掃ブラシ ナイロン毛、50φ 150mm、全長 90cm



標準ツールキット



ミストアレスターパック



CFE HEPA



籠バスケット

ご注意：この掃除機は爆発の危険性が常時存在しない領域（Zone 2 又は 22）のみで使用可能です。