



DUST IGNITION PROTECTED CLASS II, DIVISION 2, GROUPS F & G

Certified for use in Zone 22 hazardous areas / dust group IIIC (conductive dusts)

Characteristics



Pharma Applications



Cleanroom Applications



ULPA Included



High Efficiency



Static Dissipating




Activated Carbon



Stainless Steel



Accessories Included



EMI Shielded



HEPA Included



- ULPA フィルターU15 : 0.12 ミクロンの粒子に対して 99.999% の粒子捕集率 (検査済み : IEST RP- CC001.3.U15 by MPPS method as per EN 1822)
- 2つの排気用 ULPA フィルター、2つの吸気用 HEPA フィルターを内蔵し、ISO クラス 4 (旧クラス 10) のクリーンルームで使用可
- ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- 長寿命工業用バイパスモーター使用
- 吸引力低下表示灯内蔵
- 乾式回収専用
- 加圧滅菌処理可能な SUS316 電解研磨タンク
- 回収物を安全で簡単に処理するための回収バッグ付き
- 移動に便利な静電気防止型 4 輪キャスター
- EMI/RFI シールド、ESD 静電防止対応
- 有害蒸気を吸着する活性炭カートリッジ組込み可能 (オプション)
- 静電防止型ツールセット付属



MRAC version

Needle Trap

Activated Carbon

他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアソール漏れの検査をしています。

機械仕様			
形式		CWR-10EX (4W)	CWR-10EX (4W) MRAC
パーツNo.		110540A	110545A
乾式回収容量	L	37.9 (タンク容量) 18.9 (回収バッグ容量)	
吸引力	kPa	22.1	
エアフロー	m ³ /min	2.6	
供給電源	V	単相 AC100V	
モーターパワー	HP	1.3	
電流	A	8.7	
消費電力	W	870	
外形	cm	H64 × W46 × L76	H99 × W46 × L76
フィルター清掃機構		無し	
重量	kg	30	---

HEPAフィルター：

HEPAフィルターは、空気が掃除機の中に入るとき、あるいは外に出るときにろ過するもので、少なくとも99.97%のダスト、花粉、カビ、バクテリア、その他、空気中の0.3ミクロン以上の粒子を取り除くことができます。

HEPAフィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
211854	1	HEPAフィルター(H14)50mm厚ガスケット付き
212304B	1	HEPAフィルター(H14)
211027	1	ULPAフィルター(U15)

フィルターとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
215393T-SD	1	メイン布フィルター 静電防止ガスケット・ケージ付き
212244A	1	静電防止マイクロ安全フィルター

ポリライナー回収バックとアクセサリ(オプション)		
パーツNo.	数量	仕様
212100	1	導電性ポリライナー (40リットル)

導電性回収バック(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
212994-SD	1	導電性素材の回収バッグ(3個入り)

ツールとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
323403	1	透明ウレタンパキュームホース 38φ×3m 両端 SUS 金具付
323330	1	ステンレス製延長パイプ 32φ (2本組)
323412	1	床用ツール 30cm 滅菌処理可能ステンレス製
323413	1	隙間ノズル 滅菌処理可能ステンレス製
323564	1	曲リノズル 径 38φ シリコン製



標準付属ツールキット



ポリライナー及び回収バッグ



メインフィルター・HEPA フィルター



ニードルトラップ (オプション)



活性炭カートリッジ (オプション)

ご注意：この掃除機は爆発の危険性が常時存在しない領域 (Zone22) のみで使用可能です。