



ATEX 1st Party Certified
CE II 3 D
Ex tc IIIB T200°C Dc IP5X

ESD Safe Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards. We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)

Characteristics



HEPA - Included



High Efficiency



Detachable Tank



Dry Recovery



Dual Motor



Static Dissipating



SS 430



SD Accessories - Included



- ・ 射撃場の清掃に最も人気のある機種。
- ・ EC 規格認証の掃除機（保護等級 Ex tc IIIB T200° Dc）
- ・ 5段階のH14規格HEPAフィルター内蔵。
- ・ ZONE22クラスの危険区域での回収用にデザイン。
- ・ アスベスト、鉛、シリカ、金型などの指定物質/有害粉塵の回収用にデザインされています。
- ・ 静電防止・導電性構造。
- ・ 工業用長寿命2スピードバイパスモーター2基搭載。
- ・ エンクロージャー“T”の粉塵防爆構造。
- ・ 手動フィルター浄化システム（MFS）内蔵。
- ・ 乾式回収専用。
- ・ ステンレスSUS430構造（本体と回収タンク）
- ・ 回収物を簡単に処理するための取外し式回収タンク。
- ・ 回収物を安全に処理するためのポリライナー。
- ・ 移動に便利な静電気防止型4輪カートとバスケット。

他の機種同様、出荷前に1台1台エアソール漏れの検査をしています。

手動フィルターシェイカー（MFS）

このシステムにより、フィルターにこびりついた粉塵が取り除かれ、性能を最大限高めることができます。



メインフィルター



HEPA フィルター



付属ツールキット



導電性ポリライナー

機械仕様			
形式		4D-35L EX DT MFS HEPA(FRP)	4D-35L EX DT MFS HEPA(FRP)
パーツNo.		113306A	113306B
乾式回収容量	L	35	
吸引力	kPa	18.7	17.8
エアフロー	m ³ /min	4.73	5.2
供給電源	V	単相 AC100V	単相 AC200V
モーターパワー	HP	1.9	1.7
電流	A	14	6.7
消費電力	W	1410	1330
外形	cm	H139 × W60 × L71	
フィルター清掃		MFS 方式	
重量	kg	53	

HEPA フィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
215373A-01	1	HEPA フィルター プレート付き
215372	1	HEPA フィルター 両面ガasket付き 径 293mm 50mm 高さ
212304B	1	HEPA フィルター (H14)
フィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
218627	1	メインフィルター、静電防止 PTFE

ポリライナー回収バックとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
212100S-5	1	導電性ポリライナー (40 リットル)
213780	1	リテイナープレート(クリップ付き) モーター 5HP 以上に付属

ツールとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
500540	1	静電防止バキュームホース 50φ × 4.5m
500160	1	アルミ製延長パイプ 50φ × 1.2m
500161A	1	床用ツール 50φ 51cm キャスター・ゴムブレード付き
501184A	1	アルミ製ダストブラシ 12.7cm
500160B	1	アルミ製延長パイプ 50φ × 1.2m 片側斜めカット

ご注意：この掃除機は爆発の危険性が常時存在しない領域 (Zone 2 又は 22) のみで使用可能です。