

ATEX^{Ex} CE  II 2 GD
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db




GUARANTEED for the Safe Recovery of Combustible/Conductive Dusts

ESD Safe Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards. We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)

Characteristics



EX Certified



Less than 10 ohms



Dry Recovery



ULPA - Included



High Efficiency



SS 304 and 316



SD Accessories - Included



- IEC規格認証の掃除機（保護等級 Ex h IIC T6 Gb）
- ULPA フィルター：0.12 ミクロンの粒子に対して 99.9995% の粒子捕集率（検査済み： IEST RP-CC001.U15 by MPPS method as per EN 1822）
- 接地抵抗値 10Ω以下。
- ISO クラス 4 のクリーンルーム対応、製薬工場で使用可。
- 危険エリアでの清掃に使用ができます。
- 乾式回収専用。
- ステンレス SUS304/316 構造。
- 静電防止型ツールキット付き。
- 回収タンクは SUS316 製でナイロンキャスターも含めて加圧滅菌処理可能。
- 低騒音（68dB）
- 他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアソール漏れの検査をしています。



メインフィルター



回収バッグ



標準付属ツールキット（滅菌可）

機械仕様		
形式		ATEX-40A (CR)
パーツNo.		111803-CR
乾式回収容量	L	19
回収タンク容量	L	38
吸引力	kPa	27.4
エアフロー	m ³ /min	3.1
最低コンプレッサー動力	HP	15 以上
空気圧	MPa	0.55
吸気量	m ³ /min	0.99
外形	cm	H86 × W48 × L46
フィルター清掃機構		無し
重量	kg	

ULPA・HEPA フィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
219372	1	ULPA フィルター(H15) 排気側
212304B-HD	1	HEPA フィルター(H14) 吸引側

フィルターとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
215393-SD	1	メイン布フィルター 静電防止ガスケット付き
213343	1	導電性回収バッグ (予備 3 個付き)

ツールキット #3 滅菌対応品(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
323462	1	EPDM 真空ホース 32φ × 2.4m メスカムロック・カフ付
211029D	1	アース線内蔵エアホース 12.7φ 7.5m クイックプラー付
323331	1	ステンレス鋼製延長パイプ (2 本組)
323412	1	床用ツール 32φ-30cm
323413	1	隙間ノズル 32φ-25.4cm ステンレス製
323565	1	円錐ツール 32φ-25cm 曲リチップとステンスコネクター組込み
211701	1	消泡剤 900cc 入り
211065B	1	アーススター