

ATEX<sup>Ex</sup> CE<sup>Ex</sup> II 2 GD  
Ex h IIC T6 Gb  
Ex h IIIC T85°C Db




**GUARANTEED** for the Safe Recovery of Combustible/Conductive Dusts

**ESD Safe** Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards. We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)

## Characteristics



EX Certified



Less than 10 ohms



Dry Recovery



Wet and Dry Recovery



ULPA - Included



High Efficiency



SS 304 and 316



SD Accessories - Included



- ・ IEC規格認証の掃除機（保護等級 Ex h IIC T6 Gb）
- ・ ULPA フィルター：0.12 ミクロンの粒子に対して 99.9995%の粒子捕集率（検査済み： IEST RP-CC001.U15 by MPPS method as per EN 1822）
- ・ 接地抵抗値 10Ω以下。
- ・ ISO クラス 4 のクリーンルーム対応、製薬工場で使用可。
- ・ 危険エリアでの清掃に使用ができます。
- ・ 乾湿両用回収。
- ・ ステンレス SUS304/316 構造。
- ・ 静電防止型ツールキット付き。
- ・ 回収タンクは SUS316 製でナイロンキャスターも含めて加圧滅菌処理可能。
- ・ 低騒音（68dB）
- ・ 他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアソール漏れの検査をしています。



メインフィルター



フローター



標準付属ツールキット（滅菌可）

機械仕様		
形式		ATEX-40A (CR) W&D
パーツNo.		111803-CRWD
乾式回収容量	L	19
回収タンク容量	L	38
吸引力	kPa	27.4
エアフロー	m <sup>3</sup> /min	3.1
最低コンプレッサー動力	HP	15 以上
空気圧	MPa	0.55
吸気量	m <sup>3</sup> /min	0.99
外形	cm	H86 × W48 × L46
フィルター清掃機構		無し
重量	kg	

ULPA フィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
219372	1	ULPA フィルター(H15)

フィルターとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
215393A-SD	1	メイン布フィルター 静電防止ガスケット付き
218390	1	ステンレスケージ
213343	1	導電性回収バッグ (予備 3 個付き)
212710	1	滅菌対応フローター

ツールキット #3 滅菌対応品(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
323462	1	EPDM 真空ホース 32φ × 2.4m メスカムロック・カフ付
211029D	1	アース線内蔵エアホース 12.7φ 7.5m クイックプラー付
323331	1	ステンレス鋼製延長パイプ (2 本組)
323412	1	床用ツール 32φ-30cm
323413	1	隙間ノズル 32φ-25.4cm ステンレス製
323565	1	円錐ツール 32φ-25cm 曲リチップとステンスコネクター組込み
211701	1	消泡剤 900cc 入り
211065B	1	アーススター