

Characteristics



Pharma
Applications



Cleanroom
Compatible



Wet and Dry
Recovery



ULPA - Included



High Efficiency



Static Dissipating



Stainless
General



Less than 10
ohms



- ・ 新世代乾湿両用クリーンルーム用掃除機。
- ・ ISO クラス 4 (旧クラス 10) のクリーンルーム用に設計されています。
- ・ 製薬業・半導体およびマイクロエレクトロニクス製造業向けに最適。
- ・ 表面汚染を除去するために電解研磨仕上げされた総ステンレス製。
120℃までオートクレープ可能 (パワーヘッドを除く)
- ・ 2個のULPA フィルター (U15 EN 1822 検査済み) を排気側に設置。
- ・ 多段階フィルターシステム。
シンプルで信頼性の高いフィルター交換。
- ・ ULPA フィルター (0.12 ミクロン粒子を 99.999%捕集: IEST RP-CC001.3. 検査済み)、(0.18 ミクロン粒子を 99.9995%捕集: IEST RP-CC001.3. U15 by MPPS method as per EN 1822 検査済み)
- ・ 2 ステージバイパスモーターにより強力な吸引力と静かな操作音。
- ・ SUS316 ステンレス製回収タンクとキャスターはオートクレープ可能。
- ・ 交換式ステンレスフローター (液回収用) もオートクレープ可能。
- ・ 用途に応じて必要なツールキットが選択できます。

機械仕様		
	型式	CR-1300WD
パーツNo.		113200A
タンク容量	L	38
回収バグ容量	L	19
吸引力	kPa	22.2
エアフロー	m ³ /min	2.6
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	1.2
電流	A	8.8
消費電力	W	880
外形	Cm	H80×W53×L61
重量	Kg	28

フィルター及びアクセサリ（標準付属品）		
パーツNo.	数量	仕様
219372	2	ULPA フィルター
215393A	1	メイン布フィルター
212710	1	オートクレーブ可能なフロート

標準タイプツールキット#1（オプション） #323600WD		
パーツNo.	数量	仕様
323403G	1	ウレタンバキュームホース 径 32φ 3m
323331	1	延長パイプ 径 32φ ステンレス製 2本組
323318	1	スクイーズブレード付きフロアノズル 径 32φ 30cm 幅
323317	1	ゴムラバー付きフロアノズル 径 32φ 30cm 幅
323321	1	ゴムラバー付き丸ブラシ 径 32φ
323314	1	家具用ノズル 32φ PVC 製
323313	1	隙間ノズル 径 32φ 23cm PVC 製

オートクレーブ可能ツールキット#3（オプション） #323604		
パーツNo.	数量	仕様
323470	1	バキュームホース 径 32φ 3m
323455	1	EPDM ホース 径 32φ 3m
323525	1	シリコンホース 径 32φ 1.8m
323526	1	シリコンホース 径 32φ 3.7m
323412	1	床ノズル 径 32φ 30cm ステンレス製
323413	1	隙間ノズル 径 32φ 25.4cm ステンレス製



排気用 ULPA フィルター



メイン布フィルターとケージ



乾式用回収バッグ



乾湿回収用ツールキット#1（オプション）



ステンレス製フロート



オートクレープ可能ツールキット#3（オプション）