



ATEX 3rd Party Certified

CE 0081 II 1/3 D

Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X

c T3

LCIE 15 ATEX 3061

Zone 20 (Dust) providing a very High Protection Level inside the Recovery Tank

For the Safe Recovery of Combustible Dusts



IECEX 3rd Party Certified

Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X

IECEX LCIE 15.0048

This model can be used to Recover Combustible Dusts such as Dust Groups :

IIIA Combustible Flyings (lints of cotton, wood chips, etc.)

IIIB Non-Conductive Dusts (flour dust, grain dust, flour, sugar, starch, wood, plastic, carbonaceous dusts, coal, carbon black)

IIIC Conductive Dusts (combustible metal dust, aluminum, magnesium, commercial alloys)



Characteristics



Static Dissipating



HEPA - Included



High Efficiency



Stainless Steel General



Dry Recovery



SD Accessories - Included



EX Certified



- ・ サンディングキットシリーズ
- ・ IEC規格認証の掃除機（保護等級 Ex tc IIIC T200° Dc）
- ・ HEPA フィルター：0.3 ミクロンの粒子に対して 99.995%の粒子捕集率（検査済み： IEST RP- CC001.3.H14 by MPPS method as per EN 1822）
- ・ 全自動遠隔始動/停止システムにより、エア式ハンドツールで掃除機を制御できます。
- ・ ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- ・ AC100V 駆動方式。
- ・ 乾式回収専用です。
- ・ ステンレス SUS430 構造（回収タンク）
- ・ 回収物を安全で簡単に処理するための回収バッグ付き
- ・ 移動に便利な静電気防止型2+2輪キャスター
- ・ オプションのスパークトラップは、発火源が導電性回収袋の中に広がるのを止めて防ぎます。

他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアゾール漏れの検査をしています。

機械仕様		
形式		C-10 EX (2+2W) SK HEPA
パーツNo.		T 111779A
乾式回収容量	L	37.9 (タンク容量) 18.9 (回収バッグ容量)
吸引力	kPa	23.2
エアフロー	m ³ /min	2.7
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	1.2
電流	A	9.1
消費電力	W	910
外形	cm	H99 × W51 × L67
フィルター清掃機構		無し
重量	kg	25 (掃除機のみ)

HEPA フィルター：

HEPA フィルターは、空気が掃除機の中に入るとき、あるいは外に出るときにろ過するもので、少なくとも 99.97% のダスト、花粉、カビ、バクテリア、その他、空気中の 0.3 ミクロン以上の粒子を取り除くことができます。

HEPA フィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T212304B	1	HEPA フィルター(H14)

フィルターとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T219046A	1	メイン布フィルター 静電防止ガasket・ケージ付き
T212244A	1	導電性ポリエステルフィルター

ポリライナー回収バックとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T212100S	1	導電性ポリライナー (40 リットル)

ポリライナー回収バック(オプション)		
パーツNo.	数量	仕様
T212100S-5	1	導電性ポリライナー (40 リットル)5個パック

導電性回収バック(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T212994-SD	1	導電性素材の回収バッグ(3個入り)

ツールとアクセサリー(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T303019D	1	静電防止バキューム/エアース 32φ×6m 1.5m スリーブ付
T214140	1	アース線内蔵エアース 19φ 7.5m クイックカプラー付
T381628	1	導電性 Y コネクタ

ツールとアクセサリー(オプション)

パーツNo.	数量	仕様
T303020D	1	静電防止バキューム/エアース 32φ×10m 1.5m スリーブ付
T218910A	1	スパーク・トラップ(アルミメッシュフィルター内蔵)



標準付属ツールキット



HEPA フィルター



ポリライナー 及び 回収バッグ



スパークトラップ (オプション)

ご注意：この掃除機は爆発の危険性が常時存在しない領域（Zone22）のみで使用可能です。

株式会社フォンシュレーダー・ジャパン/タイガーバック事業部

TEL03-3902-8501/03-3901-7307 FAX 03-3902-7904

東京都北区志茂 4-28-10 <http://tigervacjapan.com>