

ATEX  CE  II 2 GD
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db



GUARANTEED for the Safe Recovery
of Combustible/Conductive Dusts

ESD Safe Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are
designed to prevent ignition hazards.
We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to
prevent Electrostatic Discharge (ESD)




他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台
エアゾール漏れの検査をしています。

Characteristics



EX Certified



Less than 10
ohms



Dry Recovery



HEPA - Included



High Efficiency



SS 304

- IEC規格認証の掃除機（保護等級 Ex h IIC T6 Gb）
- HEPA フィルター：0.3 ミクロンの粒子に対して 99.995%の粒子捕集率（検査済み： IEST RP-CC001.3.H14 by MPPS method as per EN 1822）
- エアー駆動方式で過熱せず連続使用可。
- 接地抵抗値 10Ω以下。
- 危険エリアでの清掃に使用ができます。
- 乾式回収専用。
- ステンレス SUS304 構造。
- 静電防止型ツールキット付き。
- 移動に便利な静電気防止型 4 輪キャスター。
- 低騒音（68dB）



標準付属ツールキット

| 機械仕様 | | |
|-------------|---------------------|--------------------|
| 形式 | | ATEX-40A (4W) HEPA |
| パーツNo. | | T 111803 |
| 乾式回収容量 | L | 22.8 |
| 吸引力 | kPa | 27.4 |
| エアーフロー | m ³ /min | 3.1 |
| ベンチュリー数 | | シングル |
| 最低コンプレッサー動力 | HP | 15 以上 |
| 空気圧 | MPa | 0.55 |
| 吸気量 | m ³ /min | 0.99 - 1.28 |
| 外形 | cm | H86 × W48 × L46 |
| タンク容量 | L | 23 |
| 重量 | kg | 27 |

HEPA フィルター：

HEPA フィルターは、空気が掃除機の中に入るとき、あるいは外に出るときにろ過するもので、少なくとも 99.97% のダスト、花粉、カビ、バクテリア、その他、空気中の 0.3 ミクロン以上の粒子を取り除くことができます。

HEPA フィルター(標準付属品)

| パーツNo. | 数量 | 仕様 |
|-------------|----|-----------------|
| T212304B-HD | 1 | HEPA フィルター(H14) |

フィルターとアクセサリ(標準付属品)

| パーツNo. | 数量 | 仕様 |
|----------|----|-----------------------|
| T211013A | 1 | メイン布フィルター 静電防止ガスカート付き |
| T212734A | 1 | ステンレスケージ |

ツールキット #23(標準付属品)

| パーツNo. | 数量 | 仕様 |
|-----------|----|---------------------------------------|
| T381400B | 1 | カナフレックスバキュームホース 38φ × 3m メスカムロック・カフス付 |
| T211030 | 1 | アース線内蔵エアホース 12.7φ 15m クイックプラー付 |
| T381364A | 1 | ステンレス鋼製延長パイプ (2 本組) |
| T381236 | 1 | ユニバーサルツール 38φ-46cm |
| T381372D | 1 | 隙間ノズル 38φ-28cm ステンレス製 |
| T381185DA | 1 | 丸ブラシ 12.5cm 帯電防止ブラシ付き・アルミ製本体 |
| T383462D | 1 | 隙間ノズル 径 38φ 帯電防止プラスチック製 |
| T211065B | 1 | アーステスター |