



**ATEX 3rd Party Certified**  
 CE 0081 II 1/3 D  
 Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X  
 c T3  
 LCIE 15 ATEX 3061

Zone 20 (Dust) providing a very High Protection Level inside the Recovery Tank  
 For the Safe Recovery of Combustible Dusts

**ATEX 1st Party Certified with brushless motor**  
 CE II 3 D  
 Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X



**IECEX 3rd Party Certified**  
 Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X  
 IECEX LCIE 15.0048



他の機種同様、出荷前に1台1台エアソール漏れの検査をしています。



ポリ袋 及び 回収バッグ



HEPAフィルター



側面にコードフック

## Characteristics



Static Dissipating



HEPA - Included



High Efficiency



Stainless General



SD Accessories - Included



Dry Recovery



EX Certified

- HEPA フィルター：0.3 ミクロンの粒子に対して 99.995%の粒子捕集率（検査済み： IEST RP-CC001.3.H14 by MPPS method as per EN 1822）
- ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- 工業用バイパスモーター使用
- 連続運転可能なブラシレスモーター搭載型もあり
- 吸引力表示灯内蔵
- 乾式回収専用
- ステンレス SUS430 構造（回収タンク）
- 回収物を安全で簡単に処理するための回収バッグ付き
- 移動に便利な静電気防止型 4 輪キャスター
- 4 輪カートも選択できます（オプション）



機械仕様		C-10EX (4W)	C-10EX (2+2W)	C-10EX(4W) BLSD
形式		C-10EX (4W)	C-10EX (2+2W)	C-10EX(4W) BLSD
パーツNo.		T 111805A	T 111781A	T 111805A-BLSD
乾式回収容量	L	37.9(タンク容量) 18.9(回収バッグ容量)		
吸引力	kPa	23.2		19.3
エアフロー	m <sup>3</sup> /min	2.7		3.1
供給電源	V	単相 AC100V		
モーターパワー	HP	1.2		1.1
電流	A	9.1		11.3
消費電力	W	910		830
外形	cm	H93 × W43 × L43	H99 × W51 × L69	H93 × W43 × L43
フィルター清掃機構		無し		
重量	kg	24	25	24

### フィルター(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T212304B-HD	1	HEPA フィルター(H14)
T219046A	1	メイン布フィルター 静電防止ガasket・ケージ付き

### ポリライナー回収バッグとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T212100S	1	導電性ポリライナー (40 リットル)
T212994-SD	1	導電性素材の回収バッグ:回収タンクに装備済+予備3枚

### ポリライナー回収バッグ(オプション)

パーツNo.	数量	仕様
T212100S-5	1	導電性ポリライナー (40 リットル)5個パック

### ツールとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T383440D	1	静電防止バキュームホース 38φ × 3m カフ付
T381208	1	曲りハンドル 38φ - 32φ クロムメッキ鋼製
T323315	1	クロムメッキ鋼製延長パイプ 32φ (2本組)
T323318A	1	床用ツール 30cm 導電性プラスチック製
T323312A	1	丸ブラシ 導電性プラスチック製
T323313A	1	隙間ノズル 径 32φ 導電性プラスチック製
T323314A	1	家具用ツール 径 32φ 導電性プラスチック製



標準付属ツールキット

**ご注意: この掃除機は爆発の危険性が常時存在しない領域 (Zone22) のみで使用可能です。**