

ATEX 3rd Party Certified
 CE 0081 II 1/3 D
 Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X
 c T3
 LCIE 15 ATEX 3061

Zone 20 (Dust) providing a very High Protection Level inside the Recovery Tank
 For the Safe Recovery of Combustible Dusts

ATEX 1st Party Certified with brushless motor
 CE II 3 D
 Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X

IECEX 3rd Party Certified
 Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X
 IECEX LCIE 15.0048

Characteristics



Static Dissipating




HEPA - Included



High Efficiency



Stainless General



SD Accessories - Included



Dry Recovery



EX Certified



- ・ HEPA フィルター：0.3 ミクロンの粒子に対して 99.995%の粒子捕集率（検査済み： IEST RP- CCO01.3.H14 by MPPS method as per EN 1822） 4層構造
- ・ ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- ・ 工業用バイパスモーター使用
- ・ 吸引力低下表示灯内蔵
- ・ 乾式回収専用
- ・ ステンレス SUS430 構造（回収タンク）
- ・ 回収物を安全で簡単に処理するための回収バッグ付き
- ・ 移動に便利な静電気防止型 4 輪キャスター



他の機種同様、出荷前にエアゾール漏れの検査をしています。

標準付属ツールキット



回収バッグ及びポリライナー



HEPA フィルター



床用ツール（オプション）

機械仕様		
形式		C-10EX (4W) 3D TOOL
パーツNo.		T 111805A-3D
乾式回収容量	L	37.9(タンク容量) 18.9(回収バッグ容量)
吸引力	kPa	23.2
エアフロー	m ³ /min	2.7
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	1.2
電流	A	9.1
消費電力	W	910
外形	cm	H99 × W43 × L43
フィルター清掃機構		無し
重量	kg	24

フィルター(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T212304B-HD	1	HEPA フィルター(H14)
T219046A	1	メイン布フィルター 静電防止ガスケット・ケージ付き

ポリライナー回収パックとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T212100S	1	導電性ポリライナー (40 リットル)
T212994-SD	1	導電性素材の回収バッグ(3個入り)

ポリライナー回収パック(オプション)

パーツNo.	数量	仕様
T212100S-5	1	導電性ポリライナー (40 リットル)5個パック

ツールとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T383440D	1	静電防止バキュームホース 38φ × 3m カフ付
T383312A	1	丸ブラシ 径 38φ-7.5cm アルミパイプに導電性プラスチック製
T381818	1	隙間ノズル 径 38φ-20cm アルミパイプに導電性ゴム製ノズル付き
T383462	1	円錐ノズル 径 38φ-25cm アルミパイプに導電性ゴム製ノズル付き

床用ツールとアクセサリ(オプション)

T381477	1	延長パイプ(2本セット) 38φ × 1.4m、クロムメッキ
T381448A	1	床用ツール Φ38 × 30cm、導電性ナイロンブラシ付き

ご注意：この掃除機は爆発の危険性が常時存在しない領域 (Zone22) のみで使用可能です。