

Characteristics



DUST IGNITION PROTECTED

CLEANING MACHINES For Hazardous Locations (Classes C1618 01 & C1618 81)

Division 2, Class II, Groups F and G



Groups F and G Cleanroom Compatible Dust (Combustible and Toxic/Nuisance)

IIIB Cleanroom Compatible Dust (Combustible and Toxic/Nuisance)



IECEX 3rd Party Certified

Ex h tc IIIC T200°C (T85°C for BLSD version) Dc IP6X

IECEX LCIE 15.0048



Complies with NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity"



ULPA - Included



High Filtration Efficiency Unit



Static Dissipating



Stainless General



SD Accessories - Included



Dry Recovery



- ・ ULPA フィルターU15 : 0.12 ミクロンの粒子に対して 99.999% の粒子捕集率 (検査済み : IEST RP- CC001.3.U15 by MPPS method as per EN 1822)
- ・ 2つの排気用 ULPA フィルター、2つの吸気用 HEPA フィルターを内蔵し、ISO クラス 4 (旧クラス 10) のクリーンルームで使用可
- ・ ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- ・ 長寿命工業用バイパスモーター使用
- ・ 吸引力低下表示灯内蔵
- ・ 乾式回収専用
- ・ 加圧滅菌処理可能な SUS316 電解研磨タンク
- ・ 回収物を安全で簡単に処理するための回収バッグ付き
- ・ 移動に便利な静電気防止型 4 輪キャスター
- ・ パワーヘッド部は SUS304 製 (滅菌処理不可)
- ・ 有害蒸気を吸着する活性炭カートリッジ組込み可能 (オプション)
- ・ 静電防止型ツールセット付属

他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアソール漏れの検査をしています。

| 機械仕様 | | | |
|-----------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 形式 | | C-10EX (4W) SS ULPA | C-10EX (4W) SS ULPA MRAC |
| パーツNo. | | T 110540A | T 110545A |
| 乾式回収容量 | L | 37.9(タンク容量) 18.9(回収バッグ容量) | |
| 吸引力 | kPa | 22.1 | |
| エアフロー | m ³ /min | 2.6 | |
| 供給電源 | V | 単相 AC100V | |
| モーターパワー | HP | 1.3 | |
| 電流 | A | 8.7 | |
| 消費電力 | W | 870 | |
| 外形 | cm | H76 × W46 × L63 | H99 × W46 × L63 |
| フィルター清掃機構 | | 無し | |
| 重量 | kg | 30 | -- |

ULPA・HEPA フィルター(標準付属品)

| パーツNo. | 数量 | 仕様 |
|-------------|----|-------------------------------|
| T211854 | 1 | HEPA フィルター(H14)50mm 厚、ガスケット付き |
| T212304B-HD | 1 | HEPA フィルター(H14) |
| T219372 | 2 | ULPA フィルター(U15) 両面ガスケット付き |

フィルターとアクセサリ(標準付属品)

| パーツNo. | 数量 | 仕様 |
|------------|----|---------------------------|
| T215393-SD | 1 | メイン布フィルター 静電防止ガスケット・ケージ付き |
| T212244A | 1 | 静電防止マイクロ安全フィルター |

ポリライナー回収バックとアクセサリ(標準付属品)

| パーツNo. | 数量 | 仕様 |
|---------|----|---------------------|
| T212100 | 1 | 導電性ポリライナー (40 リットル) |

導電性回収バック(標準付属品)

| パーツNo. | 数量 | 仕様 |
|--------------|----|-------------------|
| T212994-SD64 | 1 | 導電性素材の回収バッグ(3個入り) |

活性炭カートリッジ (オプション)

| パーツNo. | 数量 | 仕様 |
|----------|----|--------------------------------|
| T212200B | 1 | 3mm の標準活性炭カートリッジ |
| T212200C | 1 | 水銀蒸気用 3mm Mersorb 活性炭カートリッジ |
| T212200K | 1 | 塩化物蒸気・酸蒸気用 3mm KINA3 活性炭カートリッジ |
| T212200L | 1 | アルシン・ホスフィン用 3mm A-3 活性炭カートリッジ |

ツールとアクセサリ(標準付属品)

| パーツNo. | 数量 | 仕様 |
|----------|----|---|
| T323403D | 1 | 透明ウレタンパキュームホース 38φ×3m 両端 SUS 金具 2"カロック付 |
| T323330 | 1 | ステンレス製延長パイプ 32φ (2本組) |
| T323412 | 1 | 床用ツール 30cm 滅菌処理可能ステンレス製 |
| T323413 | 1 | 隙間ノズル 滅菌処理可能ステンレス製 |
| T323564 | 1 | 曲リノズル 径 38φ シリコン製 |



標準付属ツールキット



MRAC タイプ



ポリライナー及び回収バッグ



メインフィルター・HEPA フィルター



ニードルトラップ (オプション)



活性炭カートリッジ (オプション)

ご注意：この掃除機は爆発の危険性が常時存在しない領域（Zone22）のみで使用可能です。