



Applicable requirements:
ANSI/UL 1017
CSA C22.2 No. 243

Characteristics



CWR-10(4W)



CWR-8 (4W)

- ・ 二重 ULPA フィルター (0.12 ミクロン粒子を 99.999%捕集: IEST RP-CC001.3. 検査済み)、(0.18 ミクロン粒子を 99.9995% 捕集: IEST RP-CC001.3. U15 by MPPS method as per EN 1822 検査済み)
- ・ ISO クラス4 (従来のクラス 10) に基づくクリーンルーム対応。製薬現場でも使用可能。
- ・ EMI/RFI シールド
- ・ 2重 ULPA フィルターU15 を含む5段階フィルターシステム (2重布フィルター、使い捨てフィルターバッグ)
- ・ 活性炭ミドルリングのオプションあり。
- ・ 汚染管理環境における一般的な清掃用
- ・ 单相バイパスモーター
- ・ 乾式・湿式回収
- ・ 回収タンクに 25~47.5L、使い捨てフィルターバッグに 9.5~19L の回収容量
- ・ 便利な4つのキャスター (車輪) 付き
- ・ ツールキット込み

ステンレス回収タンク。モーター下流に ULPA フィルター (U15) が付いています。また、EMI/RFI シールドしてあり、室内のコンピューターや電子機器に影響を与えません。この機種はクリーンルーム対応で、製薬現場でもご使用になれます。汚染管理環境における一般的な清掃用にデザインされています。これは乾式・湿式回収の掃除機です。他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアゾール漏れの検査をしています。

機械仕様				
型式		CWR-8 (4W)	CWR-10 (4W)	CWR-15 (4W)
パーツNo.		T 110491A	T 110495A	T 110497A
回収物の容量	L	24.6	28.4	47.3
紙パック容量	L	9.5	18.9	18.9
吸引力	kPa	22.1		
エアフロー	m ³ /min	2.6		
供給電源	V	単相 AC100V		
モーターパワー	HP	1.3		
電流	A	8.7		
消費電力	W	870		
外形	cm	H76 × W48 × L58	H64 × W46 × L61	H100 × W43 × L61
重量	kg	24	30	31

ULPA フィルター (Ultra Low Penetration Air Filter 超高性能フィルター) はエアフィルターの一つで、ほこり、花粉、かび、バクテリア、その他 0.12 ミクロン以上の粒子を 99.999% 捕集します。

EMI (電磁障害) 抑制、RFI (受信障害) シールド

このクリーンルーム用掃除機は、放射されたり通電されたりした EMI を減らす電子フィルターサプレッサー (抑制機) を取り付けています。FCC (米国連邦通信委員会) や ISO (国際標準化機構) により規定されたクラス B の基準を下回っています。これはまた RFI (受信障害) もシールドします。電子フィルターがモーターに沿って配線されています。もし、電子フィルターが使えない場合、モーターの電源が自動的に消えます。当機械はコンピューター、ラジオ、ビデオモニターやその他繊細な電気機器に悪影響を与えません。

MRAC (活性炭ミドルリング)

活性炭ミドルリングは毒性のあるガス、蒸気を吸収するために使用します。Tiger-Vac では、燃料、水銀、塩酸を含む蒸気、アルシン、ホスフィンなどを回収するための様々な活性炭を提供しております。

ULPA フィルター (標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T211027	2	ULPA フィルター (U15)

フィルターとアクセサリ (標準付属品) CWR-8 (4W) 用		
パーツNo.	数量	仕様
T211265A	1	メイン 2 重布フィルター (ケージ用ラッチ付き)
T212732A	1	ステンレス電解研磨フィルターケージ
T219028-5	1	紙フィルターバッグ (5 枚セット)
T212730	1	PVC パイプ (紙バッグ使用時用)

フィルターとアクセサリ(標準付属品) CWR-10/15(4W)用		
パーツNo.	数量	仕様
T211305A	1	メイン 2 重布フィルター(ケージ用ラッチ付き)
T212734A	1	ステンレス電解研磨フィルターケージ
T218063-5	1	紙フィルターバッグ(5 枚セット)
T211840/841	1	PVC パイプ(紙バッグ使用時用)

ドレインパルプ・ホース(標準付属品) CWR-10/15(4W)専用		
パーツNo.	数量	仕様
T381093	1	ドレインホース 19φ × 1.5m ステンレスカムロック付き

ツールとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T323403	1	ウレタンバキュームホース 32φ 3m ステンカフ付
T323330	1	ステンレス延長パイプ (2 個組)
T323311	1	コンビネーションツール 径 32φ
T323321	1	ゴム丸型ノズル 径 32φ 静電防止プラスチック
T323314	1	家具用ノズル 径 32φ 静電防止プラスチック
T323313	1	隙間ノズル 径 32φ 静電防止プラスチック
T323317	1	フロアノズル 径 32φ
T211701	1	消泡剤 900cc



標準付属ツール



ULPA フィルター

ご注意：この掃除機で爆発性のあるダストや引火性のある液体を回収しないようお願いします。