



**GUARANTEED** for the Safe Recovery of Combustible/Conductive Dusts

## Characteristics




Cleanroom Compatible



Pharma Applications



Dry Recovery



Wet Mix - Oil



EX Certified



Less than 10 ohms



SS 304



- ・ 油性タイプ … リスク無し
- ・ 油混合湿潤セパレーター … 鉱物油や他の中和剤使用を意味します。
- ・ 液体湿潤槽によりアルミニウムやマグネシウム・ジルコニウムなどの導電性・爆発性粉塵の回収中和用に設計されています。
- ・ 接地抵抗値 10Ω以下。
- ・ ISO4 クラスのクリーンルームで使用可能。
- ・ 霧成分回収用の CFE フィルターエレメント付属
- ・ 総ステンレス SUS304 回収タンク構造。
- ・ 60 リットルの液中に 20kg の粉塵を回収可能。
- ・ 回収物を簡単に処理出来るようにタンクは取り外し式。
- ・ 液面表示用チューブを装備。

### 機械仕様

型式		IT-160L EX (CFE)	IT-160L EX (CFE) SUS 製カート仕様
パーツNo.		T 218142	T 218143
吸引ホース径	mm	100	28.1
回収タンク	L	167	3.89

### CFE HEPA フィルター(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T215788	1	CFE(水分除去)フィルターエレメント
T215782	1	交換用 CFE(水分除去)フィルターエレメントカートリッジ

### 籠バスケット(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T214986	1	籠バスケット SUS304 製

### ツールとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T211065B	1	接地テスター
T219390	1	チューブ清掃ブラシ ナイロン毛、50φ150mm、全長 90cm



回収タンクは取り外せます



CFE HEPA フィルター



籠バスケット



回収タンク内水面表示器



ラブチャーディスク (オプション)

株式会社フォンシュレーダージャパン/タイガーバック事業部

TEL03-3902-8501/03-3901-7307 FAX 03-3902-7904

東京都北区志茂 4-28-10 <http://tigervacjapan.com>