

ATEX®

CE II 2 GD
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db

ESD Safe Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards. We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)




GUARANTEED for the Safe Recovery of Combustible/Conductive Dusts

Characteristics




EX Certified




Less than 10 ohms



Dry Recovery



Wet Mix - Water



Wet Mix - Oil



HEPA - Included



High Filtration Efficiency Unit




SS 304



Coalescing Filter Element



SD Accessories - Included



3D Printing



3D プリンターや添加物製造に適した小型液槽セパレーター式掃除機。

- ・ IEC 規格認証の掃除機（保護等級 Ex h IIC T6 Gb）
- ・ 湿潤液槽（水または油）の中に爆発の可能性のあるダストを回収し中和
- ・ 水分除去用フィルターエレメント（CFE）を装備
- ・ エアー駆動方式で過熱せず連続使用可
- ・ ステンレス SUS304 構造の回収タンク
- ・ 12.3 リットルの水（油）を回収タンクに入れる必要があります。導電性回収バッグには 4.5 リットルの粉塵が回収可能
- ・ 静電気防止のツールキットが付属
- ・ ユニット内部の発生ガスを自動排気する排気弁を装備
- ・ 回収タンク内水面表示器装備

他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアソール漏れの検査をしています。



標準ツールキット

機械仕様		
形式		SS-10 (IT-40L) DT RE HEPA W/ 3D
パーツNo.		T 113119 - 3D
液槽回収容量	L/L	4.5/12.3
吸引力	kPa	27.4
エアフロー	m ³ /min	3.5
ベンチュリー数		シングル
最低コンプレッサー動力	HP	15 以上
供給エア圧	MPa	0.55
供給エア量	m ³ /min	1.27
外形	cm	H137 × W56 × L66
騒音	dB	68
重量	Kg	48

CFE HEPA フィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T215792A	1	交換用 CFE(水分除去)フィルター
T211027B	1	HEPA フィルター H14

導電性回収バッグ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T219992A	4	導電性回収バッグ:回収タンクに装着済 + 予備 3 枚

ミストアレスターパック(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T218282	2	ミストアレスタースクリーン アルミメッシュ付き
T218284	1	ミストアレスターパック ステンレスメッシュ付きアルミ製

ツールとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T383440	1	静電防止バキュームホース 38φ × 3m カムロック付
T211029	1	アース線内蔵エアホース 12.7φ 7.5m クイックカプラー付
T383312A	1	丸ブラシ 径 38φ-7.5cm アルミパイプに帯電防止プラスチック製
T381818	1	隙間ノズル 径 38φ-20cm アルミパイプに帯電防止ゴム製ノズル付き
T383462	1	円錐ノズル 径 38φ-25cm アルミパイプに帯電防止ゴム製ノズル付き
床用ツールとアクセサリ(オプション)		
T381477	1	クromメッキ鋼製延長パイプ 38φ-137cm(2 本組)
T381448A	1	床用ツール 30cm 帯電防止プラスチック製



オプションツールキット



CFE HEPA



ミストアレスターパック



タンク内回収バッグ



水面表示器とドレインバルブ付き回収タンク

