

ATEX

CE II 2GD
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db

ESD Safe Vacuum Systems for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards. We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)

Characteristics



Static
Dissipating



HEPA -
Included



High Filtration
Efficiency Unit



Stainless
Steel
General



SD Accessories
- Included



Wet and Dry
Recovery



- ・ IEC規格認証の掃除機（保護等級 Ex h IIC T6 Gb）
- ・ Zone 1（ガス）Zone 21（粉塵）の危険区域にて使用可能。
- ・ HEPA フィルター：0.3 ミクロンの粒子に対して99.995%の粒子捕集率（検査済み： IEST RP-CC001.3.H14 by MPPS method as per EN 1822）
- ・ アスベスト、鉛、シリカ、カビなどの指定物質/有害粉塵の回収用に設計されています。
- ・ エアー駆動方式。
- ・ 乾式・湿式回収両用です。
- ・ ステンレス SUS430 構造（回収タンク）
- ・ 移動に便利な静電気防止型4輪キャスター
- ・ 4輪カートタイプも選択できます。
- ・ 出荷前にエアゾール漏れの検査をしています。



HEPA フィルター



標準付属ツールキット



4輪カートタイプ

機械仕様			
形式		ATEX-12A (4W)	ATEX-12A (2+2W)
パーツNo.		T 111962	T 111967
回収容量 (乾式)	L	38	
回収容量 (湿式)	L	47.3 (タンク容量)	
最大吸引力	kPa	27.4	
エアフロー	m ³ /min	3.1	
ベンチュリー数		シングル	
最低コンプレッサー動力	HP	15 以上	
空気圧	MPa	0.55	
吸気量	m ³ /min	0.99 - 1.28	
外形	cm	W48 × L52 × H81	W51 × L69 × H84
重量 (掃除機本体)	kg	11.6	14.5

HEPA フィルター (標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T212304B-HD	1	HEPA フィルター (H14)

フィルターとアクセサリ (標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T211430T	1	メイン布フィルター 静電防止ガasket・ケージ付き
T211394	1	液回収用フィルターセット

ツールとアクセサリ (標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T383440B	1	静電防止バキュームホース 38φ × 3m カフ付
T211029C	1	アース線内蔵エアホース 12.7φ 7.5m クイックプラー付
T381208	1	曲りハンドル 38φ-32φ クロムメッキ鋼製
T323315	1	クロムメッキ鋼製延長パイプ 32φ (2本組)
T323318A	1	床用ツール 30cm 帯電防止プラスチック製 導電性ナイロンブラシ付き
T323317A	1	床用ツール 30cm 帯電防止プラスチック製 水切プレート付き
T323312A	1	丸ブラシ 帯電防止プラスチック製
T323313A	1	隙間ノズル 径 38φ 帯電防止プラスチック製
T323314A	1	家具用ツール 径 38φ 帯電防止プラスチック製

ご注意：この掃除機は爆発の危険性が常時は存在しない領域 (Zone1,21) で使用可能です。

株式会社フォンシュレーダー・ジャパン/タイガーバック事業部

TEL03-3902-8501/03-3901-7307 FAX 03-3902-7904

東京都北区志茂 4-28-10 <http://tigervacjapan.com>