



CE II 2 GD
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db



GUARANTEED for the Safe Recovery
of Combustible/Conductive Dusts

ESD Safe Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are
designed to prevent ignition hazards.
We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to
prevent Electrostatic Discharge (ESD)



他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台
エアゾール漏れの検査をしています。

Characteristics



EX Certified



Less than 10
ohms



Dry Recovery



HEPA - Included



High Efficiency



SS 304

- IEC規格認証の掃除機（保護等級 Ex h IIC T6 Gb）
- HEPA フィルター：0.3 ミクロンの粒子に対して 99.995%の粒子捕集率（検査済み： IEST RP-CC001.3.H14 by MPPS method as per EN 1822）
- エアー駆動方式で過熱せず連続使用可。
- 接地抵抗値 10Ω以下。
- 危険エリアでの清掃に使用ができます。
- 乾式回収専用。
- ステンレス SUS304 構造。
- 静電防止型ツールキット付き。
- 移動に便利な静電気防止型 4 輪キャスター。
- 低騒音（68dB）



標準付属ツールキット

機械仕様		
形式		ATEX-40A (4W) HEPA
パーツNo.		T 111803
乾式回収容量	L	22.8
最大吸引力	kPa	27.4
エアーフロー	m ³ /min	3.1
ベンチュリー数		シングル
最低コンプレッサー動力	HP	15 以上
空気圧	MPa	0.55
吸気量	m ³ /min	0.99 - 1.28
外形	cm	H86 × W51 × L64
タンク容量	L	23
重量	kg	27

HEPA フィルター：

HEPA フィルターは、空気が掃除機の中に入るとき、あるいは外に出るときにろ過するもので、少なくとも 99.97% のダスト、花粉、カビ、バクテリア、その他、空気中の 0.3 ミクロン以上の粒子を取り除くことができます。

HEPA フィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T212304B-HD	1	HEPA フィルター(H14)

フィルターとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T211013A	1	メイン布フィルター 静電防止ガスカート付き
T212734A	1	ステンレスケージ

ツールキット #23(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T381400B	1	カナフレックスバキュームホース 38φ × 3m メスカムロック・カフ付
T211030	1	アース線内蔵エアホース 12.7φ 15m クイックプラー付
T381364A	1	ステンレス鋼製延長パイプ (2 本組)
T381236	1	ユニバーサルツール 38φ-46cm
T381372D	1	隙間ノズル 38φ-28cm ステンレス製
T381185DA	1	丸ブラシ 12.5cm 帯電防止ブラシ付き・アルミ製本体
T383462D	1	隙間ノズル 径 38φ 帯電防止プラスチック製
T211065B	1	アーステスター