



DUST IGNITION PROTECTED
Division 2, Class II, Groups F & G
Certified Zone 22 Hazardous Areas / Dust Group IIIC (Conductive Dusts)

IECEX 3rd Party Certified



Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X
IECEX LCIE 15.0048

ESD Safe Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards.
We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)


Characteristics



Less than 10 ohms



Dry Recovery



Wet Mix - Water



High Filtration Efficiency Unit



HEPA - Included



SS 304



Coalescing Filter Element



SD Accessories - Included



EX Certified



Brushless Motor Available



3D プリンターや添加物製造に適した小型液槽セパレーター式掃除機。

- ・ CSA 規格認証の掃除機（粉塵爆発保護レベル）
- ・ 湿潤液槽(水)の中に爆発の可能性のあるダストを回収し中和
- ・ ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- ・ 水分除去用フィルターエレメント（CFE）を装備
- ・ 電気駆動方式(AC100V)
- ・ ステンレス SUS304 構造の回収タンク
- ・ 12.3 リットルの水を回収タンクに入れる必要があります。
湿潤導電性回収バッグの容量は3リットルの粉塵が回収可能。
- ・ 静電気防止のツールキットが付属
- ・ ユニット内部の発生ガスを自動排気する排気弁を装備
- ・ 回収タンク内水面表示器装備

他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアゾール漏れの検査をしています。

機械仕様		
形式		C-10EX (IT-40L) CFE HEPA
パーツNo.		T 113178A
液槽回収容量	L/L	3/12.3
吸引力	kPa	23.2
エアフロー	m ³ /min	2.7
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	1.2
電流	A	9.1
消費電力	W	910
外形	cm	H91 × W46 × L48
騒音	dB	
重量	Kg	28

HEPAフィルター：

HEPA フィルターは、空気が掃除機の中に入るとき、あるいは外に出るときにろ過するもので、少なくとも 99.97% のダスト、花粉、カビ、バクテリア、その他、空気中の 0.3 ミクロン以上の粒子を取り除くことができます。

CFE HEPA フィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T215792A-HEPA	1	交換用 CFE(水分除去)フィルター HEPA グレード

導電性回収バッグ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T219990A	4	導電性回収バッグ:回収タンクに装着済 + 予備 3 枚

ミストアレスタパック(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T218282	1	ミストアレスタースクリーン アルミ製メッシュ 6 枚セット

ツールとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T381400A	1	静電防止カナフレックスバキュームホース 38φ × 3m カフ付き
T381364A	1	ステンレス製延長パイプ(2 個組) カフ付き
T381236	1	静電防止 床用ツール 45.7cm 幅 38φ
T383461D	1	隙間ノズル 19cm ゴム製
T381284D	1	T 字ノズル(虎の爪) ゴム製
T381185DA	1	丸ブラシ アルミ製 12.5cm
T211065B	1	マルチメーター



標準ツールキット



CFE HEPA



タンク内回収バッグ



水面表示器とドレインバルブ



発生ガス排気弁